

Web-сервисы, работающие по технологии SOAP

_IMC_DspaceIntegration

Сервис предназначен для интеграции с сайтом [http://repo.ssau.ru./](http://repo.ssau.ru/)

Методы сервиса: * GetRecordsInfo(Codes, Separator, Type) – получает сведения по перечисленным идентификаторам для создания xml и загрузки на сайт. * PutRecordsInfo(InputText) -получает список и описание библиотечных записей. =====
_IMC_FullTextSearch ===== Сервис предназначен для полнотекстового поиска. Методы сервиса: * GetSearchResult(InputText) - получает список результатов полнотекстового поиска. ===== BiblRecords ===== Сервис предназначен для поиска по сайту lib.ssau.ru. Методы сервиса: * GetRecordList(CodeName, CodesList, Separator, needRUSMARC, needKatalogCard, needCopies, needSumInfo, needlemma) – получит список с описанием библиотечных записей. * GetShortRecordList(SearchExpression, Size, Direction, CurrentPosition) – получает список с заданным количеством описаний библиотечных записей. * GetSelectionList(ElementName) - получает элементы для списка выбора. * GetAlsoTakenList(ID) – получает информацию о нахождении экземпляров библиотечных записей * Test(Expression) – тестовая функция, получает текущее время в библиотеке. =====
Classifiers ===== Сервис предназначен для получения значений классификаторов библиотечной записи. Методы сервиса: * GetValueClassifierList(OnlyFirst, ParentID, SortDirection) - получает значение классификаторов библиотечной записи. ===== Departments =====
Сервис предназначен для получения информации о фондах библиотеки. Методы сервиса: * GetDepartmentList(CodeName, CodesList, Separator, OnlyOrg) – получает информацию о фонде библиотеки (адрес, наименование организации, ссылку, инн, наименование фонда). =====
Exchange ===== Сервис предназначен для обмена данными с базами 1С. Методы сервиса: * Test – тестовая функция, возвращает строку «1. GetListOfDictionaries - Получает список справочников системы». * GetExportFile(InformationBase) - получает данные из информационной базы. * PutImportFile(import_data) – удаляет данные из узла обмена. * Upload(ExchangePlanName, NodeCode, Data) - выполняет выгрузку данных для узла обмена. * Download(ExchangePlanName, NodeCode, Data) - выполняет загрузку данных для узла обмена. * UploadData(ExchangePlanName, NodeCode, FileID, ContinuousOperation, Operation, ContinuousOperationAllowed) - выполняет выгрузку файлов для узла обмена. * DownloadData(ExchangePlanName, NodeCode, FileID, ContinuousOperation, Operation, ContinuousOperationAllowed) – выполняет загрузку файлов для узла обмена. * GetIBParameters(ExchangePlanName, NodeCode, ResultMessage) – получает параметры информационной базы. * GetIBData(TableName) – получает данные информационной базы. * GetCommonNodesData(ExchangePlanName) – получает общие данные узлов обмена. * CreateExchange(ExchangePlanName, Parameters, FilterSettings, AdditionalSettings) – создает и настраивает обмен данными. * UpdateExchange(ExchangePlanName, NodeCode, AdditionalSettings) – обновляет настройки обмена данными. * RegisterOnlyCatalogData(ExchangePlanName, NodeCode, ContinuousOperation, Operation) – регистрирует изменения только справочников. * RegisterAllDataExceptCatalogs(ExchangePlanName, NodeCode, ContinuousOperation, Operation) – регистрирует изменения всех данных кроме справочников. * GetContinuousOperationStatus(Operation, ResultMessage) – получает состояние фоновой задачи. * GetFunctionalOption(Name) – получает значение функциональной опции. * PrepareGetFile(FileID,

BlockSize, TransferId, PartQuantity) – создает временный каталог, перемещает туда исходный файл создает zip. архив. * GetFilePart(TransferId, PartNumber, PartData) – получает фрагменты файлов определенной сессии по идентификатору сессии. * ReleaseFile(TransferId) – удаляет файлы передачи из временного каталога по идентификатору сессии. * PutFilePart(TransferId, PartNumber, PartData) – помещает фрагмент файла во временный каталог. * SaveFileFromParts(TransferId, PartQuantity, FileId) – объединяет части файлов из временного каталога. * PutFileIntoStorage(FileName, FileId) – помещает файл в хранилище. * GetFileFromStorage(FileId) – получает файл из хранилища * FileExists(FileName) – проверяет существование файла. * Ping – функция проверки, возвращает пустую строку. * TestConnection(ExchangePlanName, NodeCode, Result) – проверяет наличие прав для выполнения обмена, проверяет блокировку информационной базы для обновления, проверяет наличие узла плана обмена. ===== FilesBiblRecords ===== Сервис предназначен для получения файлов, присоединенные к библиотечным записям. Методы сервиса: * GetFileList(CodeName, CodesList, Separator, needBinaryData, OnlyCover, needPathFile) – получает присоединенные к конкретному библиотечному описанию файлы в двоичном виде, в виде файлов или пути к файлу. ===== HistBooksCirc ===== Сервис предназначен для получения истории выдачи, возврата и утери экземпляров изданий. Методы сервиса: * GetIssuedBookList(CodeName, CodesList, Separator, DateFrom, DateTo) – возвращает информацию о экземплярах издания. ===== InvNumbers ===== Сервис предназначен для получения списка физических экземпляров по инвентарным номерам. Методы сервиса: * GetInvNumberList(CodeName, CodesList, Separator) – получает список физических экземпляров изданий по инвентарным номерам. ===== OrderedBooks ===== Сервис предназначен для получения списка заказов на экземпляры изданий. Методы сервиса: * GetOrderedBookList(CodeName, CodesList, Separator, DateFrom, DateTo) – получает список заказов на экземпляры изданий. ===== OrderForBook ===== Сервис предназначен для работы с заказами на издания. Методы сервиса: * AddOrderForBook(BiblRecordID, OrgID, ReaderID, DateReceive) – добавляет заявку на издания. * CancelOrderForBook(OrderID) – удаляет заявку на издания. ===== ValClassBiblRecords ===== Сервис предназначен для получения значения классификаторов библиотечной записи. Методы сервиса: * GetValClassBiblRecords(CodeName, CodesList, Separator) – получает значение классификатора библиотечной записи. ===== MobileClient ===== Сервис предназначен для мобильного клиента. Методы сервиса: * GetUsers – получение пользователя системы. * SetUserPassword(Code, Password) – устанавливает пароль пользователя. * RegisterDatabase(Info) – регистрация нового узла обмена. * GetChanges(Request) – получает изменения узла обмена. * SetAssignments(AssignmentsData) – возвращает пустое значение. * CreateInventarisation(Document) – создание и проведение документа инвентаризации. * CreateMovement(Document) – возвращает пустое значение. * CreateReceipt(Document) – возвращает пустое значение. * GetKey(IMEI) – получение ключа устройства (IMEI). ===== Bibl24 ===== Сервис предназначен для работы с порталом <http://biblioteka24.com/>

Методы сервиса:

- GetReaderList(passport_series, passport_number, date_issue, snils) – получение информации о читателях.
- AddOrderForReader(id_library, request_number, request_date, passport_series, passport_number, date_issue, snils, fio) – добавление информации о читателе.
- GetBookCount(id_library, id_book_list) – получение информации о книгах.
- AddOrderForBook(request_number, request_date, id_library, id_book_list, id_reader) – добавление заказа на книгу.
- GetOrderForBook – получение информации о книгах.
- GetBookCountOnUse(id_library, id_reader) – получение информации об издании.

- GetOrderForBookFinish – получение информации об обработанных изданиях.
- ChangeOrderForBokStatus(id_order, Status, request_number)
– изменение статуса заказанных изданий.
- GetShortRecordList(book_cnt) – получение списка библиотечных записей по рубрике.
- GetShortRecordListFinish – удаление объектов из узла плана обмена.
- GetValueClassifierList(el_cnt) – получение списка значений классификаторов библиотечных записей.
- GetValueClassifierListFinish – удаление значений классификаторов из узла плана обмена.

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:biblioteka:func:3836e5ee_769b_4faa_bb9a_77132defa66f&rev=1518180975



Last update: **2018/02/09 12:56**